



SPOJOVACÍ SYSTÉM MXSU

**PRO JEDNOŽILOVÉ KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 36(42) kV
SE ŠROUBOVACÍMI SPOJOVAČI**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Vše potřebné v souboru
- Trojnásobně extrudovaná elastomerová trubice tvoří izolaci a stínění spojky
- Krátká a štíhlá konstrukce
- Nevyžaduje žádné lisovací nářadí
- Včetně šroubovacích spojovačů
- Splňuje CENELEC HD 629

TE Connectivity (TE) Raychem MXSU spojovací systém nabízí komplexní sortiment spojek pro všechny typy kabelů. TE's Raychem MXSU jsou založeny na konstrukci spojek s použitím šroubovacích spojovačů pro jádro a dráty stínění, které jsou součástí sady.

Soubory mají široký rozsah a pokrývají většinu konstrukcí vodičů včetně jejich tolerancí. Díky šroubovacím spojovačům se spojky snadno montují bez nutnosti použití lisovacích nástrojů pro spojování kabelů a tudíž odpadá jejich údržba.

Raychem MXSU od TE jsou krátké spojky s prostorově úspornou konstrukcí, která je nezbytná pro montáž v omezeném prostoru.

Spolehlivost a výkonnost jsou základní požadavky uživatele a kromě toho MXSU překračuje parametry mezinárodních norem včetně CENELEC HD 629 nebo IEC 60502-4 pro spojky.

Zákazníci se mohou spolehnout na trvale vysoce kvalitní výrobky podpořené osvědčenými inovacemi TE a zajištěné mimořádnou zákaznickou podporou.

Spojovací systém MXSU



Splňuje mezinárodní normy včetně
CENELEC HD 629 nebo IEC 60502-4 pro spojky.

INFORMACE O VÝBĚRU VÝROBKŮ : ROZMĚRY V MM						
Název	Rozsah průřezů [mm ²]			Průměr jádra	Průměr přes izolaci jádra	Průměr pláště kabelu
	12 kV	24 kV	36 (42) kV			
MXSU-3111	25 - 95	-	-	5,2 - 12,0	13,2 - 21,8	23 - 32
MXSU-3121	70 - 150	-	-	8,7 - 15,0	17,6 - 24,3	25 - 38
MXSU-3131	95 - 240	-	-	10,3 - 19,2	18,6 - 29,4	26 - 41
MXSU-3132	150 - 300	-	-	12,9 - 21,6	21,6 - 31,4	29 - 43
MXSU-3141	185 - 400	-	-	17,8 - 24,6	25,0 - 34,6	33 - 47
MXSU-3151	500	-	-	25,5 - 27,6	33,8 - 37,2	44 - 50
MXSU-3161	630	-	-	27,9 - 32,5	39,9 - 40,0	47 - 54
MXSU-3171	800	-	-	32,5 - 35,3	38,5 - 42,6	52 - 57
MXSU-3181	1000	-	-	38,5 - 39,2	45,0 - 47,6	59 - 64
MXSU-5111	-	25 - 95	-	5,2 - 12,0	17,9 - 26,0	24 - 38
MXSU-5121	-	70 - 150	-	7,2 - 15,0	19,5 - 29,5	27 - 41
MXSU-5131	-	95 - 240	-	10,3 - 19,2	22,5 - 33,6	31 - 44
MXSU-5132	-	150 - 300	-	12,9 - 21,6	25,0 - 34,6	32 - 46
MXSU-5141	-	185 - 400	-	17,8 - 24,6	29,4 - 38,8	38 - 50
MXSU-5151	-	500	-	25,5 - 27,6	37,2 - 41,6	48 - 54
MXSU-5161	-	630	-	27,9 - 32,5	39,2 - 44,7	50 - 58
MXSU-5171	-	800	-	32,5 - 35,3	44,2 - 46,9	58 - 61
MXSU-5181	-	1000	-	38,5 - 39,2	49,4 - 53,2	64 - 67
MXSU-6111	-	-	35 - 95	6,0 - 12,0	24,0 - 30,0	32 - 43
MXSU-6121	-	-	70 - 150	8,7 - 15,0	26,2 - 34,5	34 - 44
MXSU-6131	-	-	150 - 300	13,9 - 21,6	31,1 - 39,6	38 - 53
MXSU-6141	-	-	240 - 400	17,8 - 24,6	36,2 - 42,8	40 - 54
MXSU-6151	-	-	500	25,5 - 29,2	40,1 - 46,6	44 - 60
MXSU-6161	-	-	630	29,0 - 32,5	45,8 - 50,5	55 - 68
MXSU-6171	-	-	800	32,5 - 35,3	50,1 - 53,4	62 - 66
MXSU-6181	-	-	1000	38,5 - 39,2	55,7 - 58,8	69 - 73

PRO VÍCE INFORMACÍ:



KAMAT spol. s r. o.

Kpt. Jaroše 470

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

Tel.: +420 491 470 677

E-mail: kamat@kamat.cz

te.com/energy

© 2018 TE Connectivity. Všechna práva vyhrazena. EPP-2241-10/18-CZ

Raychem, TE Connectivity a TE Connectivity (logo) jsou ochranné známky TE Connectivity Ltd. skupiny společností. Další loga a názvy produktů nebo firem mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Ačkoliv společnost TE vyvinula veškeré přiměřené úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto katalogu, neručí za jejich bezchybnost, ani nevydává žádné další prohlášení ani žádné záruky ohledně jejich přesnosti, správnosti, spolehlivosti nebo aktuálnosti. TE si vyhrazuje právo zde uvedené informace kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. TE se výslovně zřeká všech předpokládaných záruk na veškeré zde uvedené informace, zejména případných předpokládaných záruk na obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel. Rozměry uvedené v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely a mohou být bez předchozího upozornění změněny. Specifikace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Informace o nejnovějších rozměrech a konstrukčních specifikacích Vám poskytne TE.